

「マティル NW ウッドライン NW」のお手入れ方法及びご注意事項

記

<手入れ方法>

1. 施工後の清掃について

ご使用になる前に床の手入れをお勧めします。

- ① 掃除機等でチリや埃を取り除き、固く絞ったモップか雑巾で水拭きします。
- ② 床面が乾いてからご使用ください。

2. 日常の手入れについて

- ① チリや埃を取り除き、固く絞ったモップやフローリングワイパー等で水拭きします。
(参考：クイックルワイパー（ウェットタイプ）)

- ② 多量の水をこぼした時は、速やかに拭き取って下さい。

(注意) 上記参考商品には弱アルカリ性の洗浄成分が含まれております。

床面へ長時間放置すると床面が変色いたしますので、ご注意ください。

3. 水拭きで落ちない汚れの清掃方法について

- ① 水拭きで落ちない汚れは、床用クリーナー又は中性洗剤 (参考：ジョイ、キュキュット等) を 30～40 倍の水、又は温水で希釈した洗浄液を用いて、スポンジたわしで、床面を軽くこすり、汚れを落としてください。

(注意) メラミンフォーム系スポンジ (参考：激落ちくん)、研磨剤の入ったフェルトたわしやスチールたわしは使用しないで下さい。床表面に細かな傷が付き、白化したり、汚れがつき易くなります。

- ② 汚れが落ちたら、速やかに床面の汚水をモップや雑巾で拭き取って下さい。

- ③ 洗剤が残らないよう、固く絞ったモップや雑巾で水拭きします。

<管理上の注意事項>

1. 正しい洗剤濃度を守って、床材を傷めないようにして下さい。
2. ゴム製品や染料、養生テープの一部には床材を汚染するものがありますのでご注意ください。
3. 漂白剤、毛染剤などの化学製品、溶剤や薬剤をこぼした時は、速やかに拭き取って下さい。更に固く絞ったモップや雑巾で水拭きして下さい。床材が軟化または、変色する事がありますのでご注意ください。

4. 什器などを引きずることは、床材の傷つき、剥離、欠損の原因となりますので避けて下さい。
5. 床材の剥がれや割れの補修はできるだけ早く行って下さい。
6. 水濡れや砂、ほこりが飛散した状態では床面が滑りやすくなり、転倒事故の原因となります。床面が濡れたり、土砂、ほこり等が付着した場合は、直ちに拭き取り、除去をして下さい。
7. 靴などに付着した土砂がUVコーティングに微細な傷を生じさせ、床材の汚れや光沢低下をもたらします。外部からの土砂の侵入を防ぐには、入口にマットを敷設し、こまめに清掃、交換をしていただく事をお勧めいたします。
8. 床タイルのUVコーティングの防汚性能は、歩行による摩耗等により経年変化していきます。汚れが付着しやすくなった、日常のお手入れで除去が難しくなったなどの場合は、メンテナンス方法の変更をご検討下さい。

以上